



Sett inn logo

FDV-DOKUMENTASJON

april 2017

Ramo El-Engros AS

K-Rør

PLS 90 2X1,5 50M 1000030

1PLS 90 2X1,5 50M 1000030

En oval kabel for downlight og halogen lys.



Elnummer: 1000030

Dimensjon:

Farge: Hvit

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger: PLS

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall



Ramo El-Engros AS

K-Rør

PLS 90 2X1,5 50M 1000030

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger****Garanti og vilkår****Fuktbestandighet****Renholdsvennlighet****Øvrige opplysninger**

Downlight cable:

Max conductor temperature: -40°C / +90°C

Max jacketing temperature: -25°C / +70°C

Voltage rating Uo/U: 300/500 V

Application:

RXKX is an oval connecting cable that is suitable for downlights and halogen lights.

Standards:

Conductor: IEC 60228,5

Insulation: SS 4241418 iap

Construction: HD 21,5

Construction:

Conductor Flexible, plain or tinned copper class 5

Insulation of conductors XHFFR (shall be protected from direct UV-light)

Colour/Marking (2 core) blue, brown

Outer sheath PVC

Marking ex. FK-Bolaget CE

Type/Code Cross-section Insulation thickness Conductor diameter Outer sheath wall Outer diameter nom.

[mm²] [mm] [mm] [mm] [mm]

RXKX 2X1,5 1,5 0,7 3,0 0,8 w: 7,6 h: 4,9

RXKX 2X2,5 2,5 0,8 3,6 0,8 w: 9,0 h: 5,6

4. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør**

Ramo El-Engros AS/



Sett inn logo

FDV-DOKUMENTASJON

april 2017

Ramo El-Engros AS

K-Rør

PLS 90 2X1,5 50M 1000030

Postadresse	Evjebekkveien 2
Postnr. og poststed	1661 Rolvsøy
Telefon	69339450
E-post	post@ramoelengros.no
Internett	www.ramolight.no