



| Art.nr | El.nummer | Farge   | RAL  |
|--------|-----------|---------|------|
| 1592GR | 3185565   | GRAFITT | 7016 |

### Generell informasjon

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Type armatur                      | Bakke/spot armatur           |
| Materiale                         | Pulver lakkert aluminiumstøp |
| Avdeknings materiale/optikk       | Glass - herdet, klar         |
| Type lyskilde                     | GU10 LED, 36D inkl.          |
| Lysstyring                        | Dimbar (Triac)               |
| Netto / Brutto vekt armatur       | 1,25kg / 1,25kg              |
| Forpakkingsstørrelse [cm]         | 26x16,5x12                   |
| Effekt W                          | 5,5W                         |
| Armatureffekt                     | 5,5W                         |
| Modul lumen                       | 375lm                        |
| Lumen ut                          | 276lm                        |
| Modul effektivitet                | 68,2lm/W                     |
| Armatur Lumen/Watt                | 50,2lm/W                     |
| Fargetemperatur                   | 3000K                        |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)  | SDCM3                        |
| Fargegjengivelsesindeks           | 90                           |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C | 40 000h                      |
| Virkningsgrad                     | PF 0,85                      |
| Ta nominel:                       | +25°C                        |

### Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

