



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1933GA	3101953	GALVANISERT STÅL	-

Generell informasjon

Type armatur	Infelt armatur
Materiale	Front - galvanisert stål Kropp - lakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	1,41kg / 1,6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27x14x13
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 7W 0,35A 20V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	653lm
Lumen ut	295lm
Modul effektivitet	167,4lm/W
Armatur Lumen/Watt	56,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++
Virkningsgrad	PF > 0,96
THD-faktor	20 %
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1A/15,2µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual