

315 LED Dimmer One RH

ELKO One - 315 LED Dimmer Multiwire renhvit

Elnr.: **1470879**

EANnr.: **7020160500953**

Typebeskr.: **EKO50095**

Leverandør: **ELKO**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **50**

IP21



Spesifikasjoner

Farge: Hvit

Type last: Kapasitiv last

Betjeningsmåte: Dreieknapp

Monteringsmetode: Innfelt

Kan brukes med knapp: Nei

Antall enheter: 1

App styring via Bluetooth: Nei

Dimming faseavsnitt: Nei

Dimming fasepåsnitt: Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP): IP21

Enhet bredde: 71 mm

Enhet dybde: 51 mm

Enhet høyde: 71 mm

Gjennomsiktig: Nei

Halogenfri: Ja

Kan brukes med bevegelsessensor: Nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse: Nei

Kan brukes med infrarød-knapp: Nei

Kan brukes med overføringsknapp: Nei

Kan brukes med tidsbryter/timer: Nei

Kompatibel med Amazon Alexa: Nei

Kompatibel med Apple HomeKit: Nei

Kompatibel med Google Assistant: Nei

Lysverdiminne: Nei

Material: Plast

Materialkvalitet: Termoplast

Max. switching power LED: 370 W

Med IFTTT-støtte: Nei

Min. dybde på apparatboks: 29 mm

Minimum brightness control: Ja

Monteringsarrangement: Grunnelement med hel dekkplate

Omformer inngang: Nei

Overflatebehandling: Ubehandlet

RAL-nummer (lignende): 9010

Seriedimmer: Nei

Tilkoblingstype: Stikklemme

Type feste: Feste med skrue

Type overflate: Matt

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

REACH: Ja

EC-numbers: 231-100-4

: Ja

BeskrivelseProduktbeskrivelse

ELKO One 315 LED Dimmer. Dimmeren er med skruterminaler og kan benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster. Dimmeren har den unike egenskapen hvor det er valgfritt å koble til både L og N. Ved bruk av trøblete lamper og ved flimring anbefaler vi å koble til begge fasene. Av og på betjening gjøres med et trykk på dimmerknappen. For å justere lyset opp eller ned vis det på dimmerknappen til ønsket lysstyrke, dette kan

overstyres via endevender hvis ønskelig. Dimmeren har elektronisk overspenningsvern og kortslutningsvern, og passer inn i standard veggbokser. Ue-klassifiserte driftsspennning er 230VAC ved 50/60Hz. Lasthåndteringen av LED-lampen er 200W, glødelamper er 370W, 230V halogenlampe er 370W, og elektronisk transformator er 370W. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60669-2-1, og har CE-produktsertifisering. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.