

ASKER 1720 ALUMINIUM

ASKER VEGGLAMPE 1720 ALUMINIUM LED 3000K

Elnr.: **3101985**

EANr.: **7042891720097**

Typebeskr.: **Asker**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 798 lm

Fargetemperatur: 3000 - 3000 K

Med lyssensor: Nei

Beskyttelsesklasse IP: IP65

Slagfasthet: IK08

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: Plast, strukturert

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 70000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I

Brannvernklasse "D": Nei

Bredde: 225 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming avhengig av utstyr: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DALI-2: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming faseavsnitt: Ja

Dimming fasepåsnitt: Nei

Dimming GPRS: Nei

Dimming leverandørsesifikk: Nei

Dimming LineSwitch: Nei

Dimming med integrert potensiometer: Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei

Egnet til påbygging: Ja

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A++

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: C

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

For overvåking av arbeidsplassen: Nei

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: Uten

Høyde/dybde: 110 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++

Hus, overflatebeskyttelse: Pulverlakkert

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Nei

Innbyggingsbredde: 0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde: 0 mm

Innbyggingslengde: 0 mm

Innfellingsdiameter: 0 mm

Integrert nødstrømsforsyning: Nei

Kapslingsfarge: Aluminium

Kapslingsmateriale: Aluminium

Lampeholder (Fatning): Andre

Lampetype: LED utskiftbar

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 85 mm

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Uten

Lysfordeling: Symmetrisk



Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **LED betjeningsenhet strømstyrt**

Driver inkludert: **Ja**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **2**

Egnet for himling: **Nei**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lampeeffekt: **8.5 - 8.5 W**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Nei**

Egnet for nødllys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Lysstråling: **Indirekte**

Lysutbytte: **95 lm/W**

Maks systemeffekt: **8.5 W**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med luftspalter: **Nei**

Med lyskilde: **Ja**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Replaceable control gear: **Ja**

Spenningsstype: **AC**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Utstrålingsvinkel (verdi): **Bredstrålende 40-80°**

Veggmontering: **Ja**

Virkningsgrad: **0.98**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Stilren vegglampe i aluminiumstøp. Asker leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Opp og ned lys. 3000K, Levetid < 70000h, utskiftbar LED moduler