

ASKER 1720 HVIT

ASKER VEGGLAMPE 1720 HVIT LED 3000K

Elnr.: **3101987**

EANr.: **7042891720011**

Typebeskr.: **Asker**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 798 lm

Fargetemperatur: 3000 - 3000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: IP65

Slagfasthet: IK08

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: **Plast, strukturert**

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 70000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **I**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: 225 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A++**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Nei**

Dimming DALI: **Nei**

Dimming DALI-2: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspesifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: **A++**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **A++, A+, A (LED)**

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: **C**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): **SDCM3**

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: **110 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A++**

Hus, overflatebeskyttelse: **Pulverlakkert**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Innbyggingsbredde: **0 mm**

Innbyggingshøyde / -dybde: **0 mm**

Innbyggingslengde: **0 mm**

Innfellingsdiameter: **0 mm**

Integrert nødstrømsforsyning: **Nei**

Kapslingsfarge: **Hvit**

Kapslingsmateriale: **Aluminium**

Lampholder (Fatning): **Andre**

Lampetype: **LED utskiftbar**

Ledertversnitt: **2.5 mm²**

Lengde: **85 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Indirekte**



Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **LED betjeningsenhet strømstyrt**

Driver inkludert: **Ja**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **2**

Egnet for himling: **Nei**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lampeeffekt: **8.5 - 8.5 W**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Egnet til påbygging: **Ja**

Lysutbytte: **95 lm/W**

Maks systemeffekt: **8.5 W**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med luftspalter: **Nei**

Med lyskilde: **Ja**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Replaceable control gear: **Ja**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Utstrålingsvinkel (verdi): **Bredstrålende 40-80°**

Veggmontering: **Ja**

Virkningsgrad: **0.98**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Stilren vegglampe i aluminiumstøp. Asker leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Opp og ned lys. 3000K, Levetid < 70000h, utskiftbar LED moduler