

Bryter 2-polet skrutilk One RH

ELKO One - Bryter 2-polet med skrutilkobling renhvit IP21

Elnr.: **1470850**

EANnr.: **7020160500380**

Typebeskr.: **EKO50038**

Leverandør: **ELKO**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **50**

IP21

IK07



Spesifikasjoner

Farge: Hvit

Koblingstype: Bryter 2-polet

Antall vipper: 1

Monteringsmetode: Innfelt

Egnet for beskyttelsesgrad (IP): IP21

Antibakteriell behandling: Nei

Belysning: Valgfri

Belysningsfunksjon: Andre

Betjeningsmåte: Vippe/tast

Brytestrøm for lysrør: 10 AX

Colour of rocker/switch operator: Hvit

Enhet bredde: 71 mm

Enhet dybde: 30 mm

Enhet høyde: 71 mm

Halogenfri: Ja

Heating switch: Nei

Innbyggingsdybde: 12 mm

Kompatibel med Amazon Alexa: Nei

Kompatibel med Apple HomeKit: Nei

Kompatibel med Google Assistant: Nei

Material: Plast

Materialkvalitet: Termoplast

Med IFTTT-støtte: Nei

Med monteringsplate: Nei

Merkestrøm: 16 A

Min. dybde på apparatboks: 12 mm

Monteringsarrangement: Grunnelement med sentral dekkplate

Nominell spenning: 250 V

Overflatebehandling: Ubehandlet

RAL-nummer (lignende): 9003

Slagfasthet: IK07

Tekstfelt/merkefelt: Ja

Tilbakemelderkontakt: Nei

Tilkoblingstype: Skruklemme

Trykkbryter: Nei

Type belysning: LED utskiftbar

Type feste: Skrufeste

Type overflate: Matt

Vaskemaskinbryter: Nei

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

REACH: Nei

: Ja

BeskrivelseProduktbeskrivelse

ELKO One 2-polet innfelt bryter. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel

ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes der det er krav om topolet brudd, som for eksempel i våtrom eller utendørs installasjon. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippebryter og linse. Ved å legge til en impulsfjær, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftsspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.