

## Enkel stikk USB C PD One RH

ELKO One - Enkel stikk med USB C PD lader renhvit

Elnr.: **6630086**

EANnr.: **7020160500915**

Typebeskr.: **EKO50091**

Leverandør: **ELKO**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **45**

IP20



### Spesifikasjoner

Farge: Hvit

Monteringsmetode: Innfelt

Modell / utførelse: Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP): IP20

Nominell spenning: 250 V

Antall aktive kontakter (rund): 2

Antall faser: 1

Antall USB-A porter: 0

Antall USB-C porter: 1

Antibakteriell behandling: Nei

Avtrykk/indikering: Uten

Enhet bredde: 71 mm

Enhet dybde: 42 mm

Enhet høyde: 71 mm

Frekvensområde: 50 - 60 Hz

Gjennomsiktig: Nei

Halogenfri: Ja

Isolert montering: Ja

Kompatibel med Amazon Alexa: Nei

Kompatibel med Apple HomeKit: Nei

Kompatibel med Google Assistant: Nei

Låsbar: Nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse: Nei

Material: Plast

Materialkvalitet: Termoplast

Maximum current rating of USB power supply: 3 A

Med av/på-bryter: Nei

Med finsikring: Nei

Med funksjonslys: Nei

Med gjennomkoblingsfunksjon: Nei

Med hengslet lokk: Nei

Med IFTTT-støtte: Nei

Med innebygd Bluetooth-høytaler: Nei

Med orienteringslys: Nei

Med signallampe: Nei

Med utvidet berøringsvern: Ja

Med WiFi-repeater: Nei

Metallisk farge: Nei

Min. dybde på apparatboks: 31 mm

Nominell strøm: 16 A

Overflatebehandling: Ubehandlet

Overspenningsvern: Nei

Protective contact: Earthing clips

RAL-nummer (lignende): 9003

Skrudd sentralinnsats: Nei

Tekstfelt / informasjonsområde: Nei

Tilkoblingstype: Stikklemme

Type feste: Feste med skrue

Type overflate: Matt

Utløsermekanisme: Nei

### Tilleggsinfo



---

Food Contact Material: Nei

EC-numbers: 231-100-4

---

REACH: Ja

: Ja

---

### BeskrivelseProduktbeskrivelse

ELKO One enkel jordet stikkontakt med 1x USB C uttak. USB C-uttakene er utstyrt med Power Delivery teknikk som tilpasser ladingen avhengig av den tilkoblede enheten. Dette sikrer effektiv og skånsom lading gjennom Programmable Power Supply, som ivaretar batteriets levetid. Med skruterterminal og et standby forbruk på kun 0.1W, er de ideelle for sosiale soner hvor brukervennlighet og energieffektivitet er avgjørende. Ue-nominell driftsspenning er 250VAC ved 50Hz. Schuko-stikkontaktens utgangsstrøm er 16A. Maks effekt på USB-C er 20W. USB-C-standby-effekten er under 0,1W, med en effektivitet på VI-nivå. USB C PD-utgangen er: 5.0 VDC/3.0A; 9,0 VDC/2,22A. USB C PPS-utgangen er: 3.3-11.0 VDC/0.1-1.8A. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 42 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. Produktet har CE-sertifikat, CB-rapport. I samsvar med IEC 60884-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN-IEC 61204-3, DIN VDE 0620-1, Eco-Design 2019/1782/EC, RoHS, REACH standard. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silkematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriell, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.