

GENEVE LED 3000K, Aluminium

L70>70 000 timer, 609lm, 73,4lm/W, SDCM3, IP 65, DIMBAR, 3000K IK08

Elnr.: **3101697**

EANr.: **7042890187990**

Typebeskr.: **1879AL**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **6**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 609 lm

Fargetemperatur: 3000 - 3000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: IP65

Slagfasthet: IK08

Antall poler: 3

Avdekkingens materiale: Glass matt/satinert

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 70000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **I**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: 95 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Dimbar: **Ja**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Ja**

Dimming DALI: **Nei**

Dimming DALI-2: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspezifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Egnet til påbygging: **Ja**

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: **C**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **A++, A+, A (LED)**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): **SDCM3**

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: **310 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **C**

Hus, overflatebeskyttelse: **Pulverlakkert**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Integrert nødstrømsforsyning: **Nei**

Kapslingsfarge: **Aluminium**

Kapslingsmateriale: **Aluminium**

Lampholder (Fatning): **Andre**

Lampetype: **LED utskiftbar**

Ledertversnitt: **2.5 mm²**

Lengde: **210 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Indirekte**

Lysutbytte: **73.4 lm/W**



Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **Ikke påkrevd**

Driver inkludert: **Ja**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **2**

Egnet for himling: **Nei**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lampeeffekt: **8.3 - 8.3 W**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Nei**

Maks systemeffekt: **8.3 W**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med luftspalter: **Nei**

Med lyskilde: **Ja**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Replaceable control gear: **Ja**

Spenningsstype: **AC**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Veggmontering: **Ja**

Virkningsgrad: **0.9**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Moderne og stilren vegglampe i aluminiumstøp. Indirekte opp og ned lys. Geneve leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Satin polykarbonat. Utskiftbar lyskilde, dimbar