

GENEVE LED 3000K, Grafitt

L70>70 000 timer, 609lm, 73,4lm/W, SDCM3, IP 65, DIMBAR, 3000K IK08

Elnr.: **3101698**

EANr.: **7042890187983**

Typebeskr.: **1879GR**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **6**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 609 lm

Fargetemperatur: 3000 - 3000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: IP65

Slagfasthet: IK08

Antall poler: 3

Avdekkingens materiale: Glass matt/satinert

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 70000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **I**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: 95 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Dimbar: **Ja**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Ja**

Dimming DALI: **Nei**

Dimming DALI-2: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspezifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Egnet til påbygging: **Ja**

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: **C**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **A++, A+, A (LED)**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): **SDCM3**

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: **310 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **C**

Hus, overflatebeskyttelse: **Pulverlakkert**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Integrert nødstrømsforsyning: **Nei**

Kapslingsfarge: **Antrasitt**

Kapslingsmateriale: **Aluminium**

Lampholder (Fatning): **Andre**

Lampetype: **LED utskiftbar**

Ledertversnitt: **2.5 mm²**

Lengde: **210 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Indirekte**

Lysutbytte: **73.4 lm/W**



Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei
Dimming programmerbar: Nei
Dimming RF: Nei
Dimming sinuskurve reduksjon: Nei
Dimming Touch and Dim: Nei
Dimming trykknapp: Nei
Dimming ZigBee: Nei
Driftsutstyr: Ikke påkrevd
Driver inkludert: Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 2
Egnet for himling: Nei
Egnet for inbygging: Nei
Egnet for lampeeffekt: 8.3 - 8.3 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon: Nei

Maks systemeffekt: 8.3 W
Med bevegelsessensor: Nei
Med luftspalter: Nei
Med lyskilde: Ja
Merkespenning fra/til: 220 - 240 V
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: 25 - 25 °C
Replaceable control gear: Ja
Spenningsstype: AC
Tilkoblingstype: Andre
Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling
Type raster: Uten
Uten dimmefunksjon: Nei
Veggmontering: Ja
Virkningsgrad: 0.9

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei
REACH: Nei

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Moderne og stilren vegglampe i aluminiumstøp. Indirekte opp og ned lys. Geneve leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Satin polykarbonat. Utskiftbar lyskilde, dimbar