

## GENEVE LED 3000K, Hvit

L70>70 000 timer, 609lm, 73,4lm/W, SDCM3, IP 65, DIMBAR, 3000K IK08

Elnr.: **3101699**

EANr.: **7042890187914**

Typebeskr.: **1879W**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **6**



### Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 609 lm

Fargetemperatur: 3000 - 3000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: IP65

Slagfasthet: IK08

Antall poler: 3

Avdekkingens materiale: Glass matt/satinert

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 70000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **I**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: 95 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Dimbar: **Ja**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Ja**

Dimming DALI: **Nei**

Dimming DALI-2: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspezifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Egnet til påbygging: **Ja**

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: **C**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **A++, A+, A (LED)**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): **SDCM3**

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: **310 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **C**

Hus, overflatebeskyttelse: **Pulverlakkert**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Integrert nødstrømsforsyning: **Nei**

Kapslingsfarge: **Hvit**

Kapslingsmateriale: **Aluminium**

Lampholder (Fatning): **Andre**

Lampetype: **LED utskiftbar**

Ledertversnitt: **2.5 mm<sup>2</sup>**

Lengde: **210 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Indirekte**

Lysutbytte: **73.4 lm/W**



---

Dimming nettspenningsmodulasjon: <b>Nei</b>
Dimming programmerbar: <b>Nei</b>
Dimming RF: <b>Nei</b>
Dimming sinuskurve reduksjon: <b>Nei</b>
Dimming Touch and Dim: <b>Nei</b>
Dimming trykknapp: <b>Nei</b>
Dimming ZigBee: <b>Nei</b>
Driftsutstyr: <b>Ikke påkrevd</b>
Driver inkludert: <b>Ja</b>
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): <b>2</b>
Egnet for himling: <b>Nei</b>
Egnet for inbygging: <b>Nei</b>
Egnet for lampeeffekt: <b>8.3 - 8.3 W</b>
Egnet for lyskjedekonfigurasjon: <b>Nei</b>

---

Maks systemeffekt: <b>8.3 W</b>
Med bevegelsessensor: <b>Nei</b>
Med luftspalter: <b>Nei</b>
Med lyskilde: <b>Ja</b>
Merkespenning fra/til: <b>220 - 240 V</b>
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: <b>25 - 25 °C</b>
Replaceable control gear: <b>Ja</b>
Spenningsstype: <b>AC</b>
Tilkoblingstype: <b>Andre</b>
Type kabling: <b>Egnet for gjennomgangskobling</b>
Type raster: <b>Uten</b>
Uten dimmefunksjon: <b>Nei</b>
Veggmontering: <b>Ja</b>
Virkningsgrad: <b>0.9</b>

### Tilleggsinfo

---

Food Contact Material: <b>Nei</b>
REACH: <b>Nei</b>

---

: **Ja**

### BeskrivelseProduktbeskrivelse

Moderne og stilren vegglampe i aluminiumstøp. Indirekte opp og ned lys. Geneve leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Satin polykarbonat. Utskiftbar lyskilde, dimbar