

KARLSTAD 230 VEGGKOBBE

Vegglampe i moderne design. 75W. Høyde 25,5 cm. Klart glass.

Elnr.: **3185261**

EANnr.: **7042892300045**

Typebeskr.: **230CO**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **3**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 0 lm

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: **IP55**

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: **Plast, gjennomsiktig**

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **II**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: **420 mm**

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Nei**

Dimming DALI: **Nei**

Dimming DALI-2: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**



Egnet til påbygging: **Ja**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **Andre**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: **255 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A++**

Hus, overflatebeskyttelse: **Andre**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Innbyggingsbredde: **0 mm**

Innbyggingshøyde / -dybde: **0 mm**

Innbyggingslengde: **0 mm**

Innfellingsdiameter: **0 mm**

Integrert nødstrømsforsyning: **Nei**

Kapslingsfarge: **Kobber**

Kapslingsmateriale: **Andre**

Lampeeffekt: **46 W**

Lampeholder (Fatning): **E27**

Lampetype: **Lyspære**

LED nominell strøm ved konstant strøm: **0 - 0 mA**

Ledertversnitt: **2.5 mm²**

Lengde: **0 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Direkte**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Dimming leverandørspesifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **Ikke påkrevd**

Driver inkludert: **Nei**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **1**

Egnet for himling: **Nei**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Med luftspalter: **Nei**

Med lyskilde: **Nei**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nørdlyskomponenter integrert: **Nei**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Reflektor: **Uten**

Replaceable control gear: **Nei**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type overflate: **Blank**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Utstrålingsvinkel (verdi): **Ekstremt bredstrålende >80°**

Veggmontering: **Ja**

Virkningsgrad: **0**

Ytre diameter: **0 mm**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Vegglampe i moderne design. Lampen er 25,5cm høy og dybde 42cm. Rundt veggfeste er 11,5cm diameter. Lampen kan leveres med 1m lang kjetting. Klart glass. Hvitt glass kan leveres. Karlstad leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir antikk brun. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 153. E27, 75W, IP 54, Klasse II. Dobbeltisolert.

Egenskaper

Effekt 75W Lyskilde E27 Farge kobber Glass klart glass Ipgrad IP 54 Klasse klasse II Dimensjoner (hxbxd) 25,5x42