

KOSTER 1912 GRAFITT 26W LED

IP54 KL I

Elnr.: **3120065**

EANnr.: **7042891912683**

Typebeskr.: **1912GR**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 1568 lm

Fargetemperatur: 3000 - 3000 K

Med lyssensor: Nei

Beskyttelsesklasse IP: IP54

Slagfasthet: IK10

Antall poler: 3

Avdekkingens materiale: Plast, strukturert

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 50000 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): I

Brannvernklasse "D": Nei

Bredde: 245 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+

Dimbar: Nei

Dimmetype: Ikke dimbar

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming avhengig av utstyr: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DALI-2: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Egnet til påbygging: Ja

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: A+

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: A++, A+, A (LED)

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015: E

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

For overvåking av arbeidsplassen: Nei

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: Uten

Høyde/dybde: 240 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A+

Hus, overflatebeskyttelse: Pulverlakkert

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Nei

Innbyggingsbredde: 0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde: 0 mm

Innbyggingslengde: 0 mm

Innfellingsdiameter: 0 mm

Integrert nødstrømsforsyning: Nei

Kapslingsfarge: Antrasitt

Kapslingsmateriale: Aluminium

Lampeeffekt: 18.8 W

Lampeholder (Fatning): Andre

Lampetype: LED utskiftbar

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 440 mm

Lysfarge: Hvit



Dimming faseavsnitt: Nei
Dimming fasepåsnitt: Nei
Dimming GPRS: Nei
Dimming leverandørsesifikk: Nei
Dimming LineSwitch: Nei
Dimming med integrert potensiometer: Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei
Dimming programmerbar: Nei
Dimming RF: Nei
Dimming sinuskurve reduksjon: Nei
Dimming Touch and Dim: Nei
Dimming trykknapp: Nei
Dimming ZigBee: Nei
Driftsutstyr: LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert: Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1
Egnet for himling: Nei
Egnet for inbygging: Nei
Egnet for lampeeffekt: 17.5 - 17.5 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon: Nei
Egnet for nødlys: Nei
Egnet for pendeloppheng: Nei
Egnet for veggmontering: Ja

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei
REACH: Nei

Lysfordeler: Uten
Lysfordeling: Symmetrisk
Lysstråling: Indirekte
Lysutbytte: 89.6 lm/W
Maks systemeffekt: 17.5 W
Med bevegelsessensor: Nei
Med luftspalter: Nei
Med lyskilde: Ja
Merkespenning fra/til: 220 - 240 V
Nødlyskomponenter integrert: Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: 25 - 25 °C
Reflektor: Hvit
Replaceable control gear: Ja
Spenningsstype: AC
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre
Tilkoblingstype: Andre
Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling
Type overflate: Matt
Type raster: Uten
Uten dimmefunksjon: Ja
Utstrålingsvinkel (verdi): Bredstrålende 40-80°
Veggmontering: Ja
Virkningsgrad: 0.9
Ytre diameter: 0 mm

: **Ja**

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Vegg lampe for bruk i privatboliger, fellesområder og parkeringsplasser . Pulverlakkert aluminium. Leveres klar klar optisk struktur glass. 26W LED, 2000 lm, 3000K. Hjørnefeste (art. 158) kan bestilles som tilbehør.