

LARVIK 690 GALVANISERT STÅL

57W Halo max, E27, IP55, KL II

Elnr.: **3101954**

EANnr.: **5705157311836**

Typebeskr.: **690GA**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 0 lm

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Med lyssensor: Nei

Beskyttelsesklasse IP: IP55

Slagfasthet: IK07

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: Plast, gjennomsiktig

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): II

Brannvernklasse "D": Nei

Bredde: 320 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: D

Dimbar: Ja

Dimming 0-10 V: Nei

Dimming 1-10 V: Nei

Dimming avhengig av utstyr: Nei

Dimming DALI: Nei

Dimming DALI-2: Nei

Dimming DMX: Nei

Dimming DSI: Nei

Dimming faseavsnitt: Ja

Egnet for nødlys: Nei

Egnet for pendeloppheng: Nei

Egnet for veggmontering: Ja

Egnet til påbygging: Ja

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: Andre

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

For overvåking av arbeidsplassen: Nei

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: Uten

Høyde/dybde: 320 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++

Hus, overflatebeskyttelse: Galvanisert

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": Nei

Innbyggingsbredde: 0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde: 0 mm

Innbyggingslengde: 0 mm

Innfellingsdiameter: 0 mm

Integrert nødstrømsforsyning: Nei

Kapslingsfarge: Andre

Kapslingsmateriale: Stål

Lampeholder (Fatning): E27

Lampetype: Lyspære

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 270 mm

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Uten

Lysfordeling: Symmetrisk

| |
|---|
| Dimming fasepåsnitt: Nei |
| Dimming GPRS: Nei |
| Dimming leverandørspesifikk: Nei |
| Dimming LineSwitch: Nei |
| Dimming med integrert potensiometer: Nei |
| Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei |
| Dimming programmerbar: Nei |
| Dimming RF: Nei |
| Dimming sinuskurve reduksjon: Nei |
| Dimming Touch and Dim: Nei |
| Dimming trykknapp: Nei |
| Dimming ZigBee: Nei |
| Driftsutstyr: Ikke påkrevd |
| Driver inkludert: Nei |
| Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1 |
| Egnet for himling: Nei |
| Egnet for inbygging: Nei |
| Egnet for lampeeffekt: 0 - 0 W |
| Egnet for lyskjedekonfigurasjon: Nei |

Tilleggsinfo

| |
|-----------------------------------|
| Food Contact Material: Nei |
| REACH: Nei |

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Vegglampe i moderne design. Leveres i fargene galvanisert stål og sort. Klar polykarbonat glass. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 153.

| |
|---|
| Lysstråling: Direkte |
| Maks systemeffekt: 0 W |
| Med bevegelsessensor: Nei |
| Med luftspalter: Nei |
| Med lyskilde: Nei |
| Merkespenning fra/til: 220 - 240 V |
| Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: 25 - 25 °C |
| Replaceable control gear: Nei |
| Spenningsstype: AC |
| Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre |
| Tilkoblingstype: Andre |
| Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling |
| Type raster: Uten |
| Uten dimmefunksjon: Nei |
| Utstrålingsvinkel (verdi): Ekstremt bredstrålende >80° |
| Veggmontering: Ja |
| Virkningsgrad: 0 |
| Ytre diameter: 0 mm |

: **Ja**