

LARVIK 690 SORT

57W Halo max, E27, IP55, KL II

Elnr.: **3101955**

EANnr.: **5705157312420**

Typebeskr.: **690B**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 0 lm

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: IP55

Slagfasthet: IK07

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: **Plast, gjennomsiktig**

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **II**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: 320 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Dimbar: **Nei**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Nei**

Dimming DALI: **Nei**

Dimming DALI-2: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Egnet til påbygging: **Ja**

Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utskiftbare innebygde lampen: **A++**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **Andre**

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: 320 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A++**

Hus, overflatebeskyttelse: **Pulverlakkert**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Innbyggingsbredde: 0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde: 0 mm

Innbyggingslengde: 0 mm

Innfellingsdiameter: 0 mm

Integrert nødstrømsforsyning: **Nei**

Kapslingsfarge: **Svart**

Kapslingsmateriale: **Stål**

Lampholder (Fatning): **E27**

Lampetype: **Lyspære**

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 270 mm

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**



Dimming fasepåsnitt: Nei
Dimming GPRS: Nei
Dimming leverandørspesifikk: Nei
Dimming LineSwitch: Nei
Dimming med integrert potensiometer: Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon: Nei
Dimming programmerbar: Nei
Dimming RF: Nei
Dimming sinuskurve reduksjon: Nei
Dimming Touch and Dim: Nei
Dimming trykknapp: Nei
Dimming ZigBee: Nei
Driftsutstyr: Ikke påkrevd
Driver inkludert: Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1
Egnet for himling: Nei
Egnet for inbygging: Nei
Egnet for lampeeffekt: 0 - 0 W
Egnet for lyskjedekonfigurasjon: Nei

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei
REACH: Nei

BeskrivelseProduktbeskrivelse

Vegglampe i moderne design. Leveres i fargene sort og galvanisert stål. Klar polykarbonat glass. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 153.

Lysfordeling: Symmetrisk
Lysstråling: Direkte
Maks systemeffekt: 0 W
Med bevegelsessensor: Nei
Med luftspalter: Nei
Med lyskilde: Nei
Merkespenning fra/til: 220 - 240 V
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: 25 - 25 °C
Replaceable control gear: Nei
Spenningstype: AC
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre
Tilkoblingstype: Andre
Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling
Type raster: Uten
Uten dimmefunksjon: Nei
Utstrålingsvinkel (verdi): Ekstremt bredstrålende >80°
Veggmontering: Ja
Virkningsgrad: 0
Ytre diameter: 0 mm

: **Ja**