

## LONDON 480 HVIT 100W

Vegglampe i klassisk design som vender opp. 100W. Høyde 52 cm. Slagfast klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres.

Elnr.: **3185284**

EANr.: **7042894800017**

Typebeskr.: **480W**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



### Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 0 lm

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: **IP54**

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: **Plast, gjennomsiktig**

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **II**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: **330 mm**

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Nei**

Dimming DALI: **Nei**

Dimming DALI-2: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspesifikk: **Nei**

Egnet til påbygging: **Ja**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **Andre**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: **520 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A+**

Hus, overflatebeskyttelse: **Pulverlakkert**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Innbyggingsbredde: **0 mm**

Innbyggingshøyde / -dybde: **0 mm**

Innbyggingslengde: **0 mm**

Innfellingsdiameter: **0 mm**

Integrert nødstrømsforsyning: **Nei**

Kapslingsfarge: **Hvit**

Kapslingsmateriale: **Aluminium**

Lampeeffekt: **77 W**

Lampholder (Fatning): **E27**

Lampetype: **Lyspære**

LED nominell strøm ved konstant strøm: **0 - 0 mA**

Ledertversnitt: **2.5 mm<sup>2</sup>**

Lengde: **205 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Direkte**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Dimming LineSwitch: <b>Nei</b>
Dimming med integrert potensiometer: <b>Nei</b>
Dimming nettspenningsmodulasjon: <b>Nei</b>
Dimming programmerbar: <b>Nei</b>
Dimming RF: <b>Nei</b>
Dimming sinuskurve reduksjon: <b>Nei</b>
Dimming Touch and Dim: <b>Nei</b>
Dimming trykknapp: <b>Nei</b>
Dimming ZigBee: <b>Nei</b>
Driftsutstyr: <b>Ikke påkrevd</b>
Driver inkludert: <b>Nei</b>
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): <b>1</b>
Egnet for himling: <b>Nei</b>
Egnet for inbygging: <b>Nei</b>
Egnet for lyskjedekonfigurasjon: <b>Ja</b>
Egnet for nødlys: <b>Nei</b>
Egnet for pendeloppheng: <b>Nei</b>
Egnet for veggmontering: <b>Ja</b>

Med luftspalter: <b>Nei</b>
Med lyskilde: <b>Nei</b>
Merkespenning fra/til: <b>220 - 240 V</b>
Nøddlyskomponenter integrert: <b>Nei</b>
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: <b>25 - 25 °C</b>
Reflektor: <b>Uten</b>
Replaceable control gear: <b>Nei</b>
Spenningsstype: <b>AC</b>
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEL): <b>Andre</b>
Tilkoblingstype: <b>Andre</b>
Type kabling: <b>Egnet for gjennomgangskobling</b>
Type overflate: <b>Matt</b>
Type raster: <b>Uten</b>
Uten dimmefunksjon: <b>Nei</b>
Utstrålingsvinkel (verdi): <b>Ekstremt bredstrålende &gt;80°</b>
Veggmontering: <b>Ja</b>
Virkningsgrad: <b>0</b>
Ytre diameter: <b>0 mm</b>

### Tilleggsinfo

Food Contact Material: <b>Nei</b>
REACH: <b>Nei</b>

: **Ja**

### BeskrivelseProduktbeskrivelse

Vegglampe i klassisk design som vender opp. Lampen er 52cm høy og bygger 33cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres. London leveres i fargene sort, grønnpatinert og hvit. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 152. E27, IP 44, Klasse II. Dobbeltisolert. Lampen er en del av en serie som inneholder veggglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyktehoder.

### Egenskaper

Effekt 100W Lyskilde E27 Farge hvit Glass slagfast klar polykarbonat Ipgrad IP44 Klasse klasse II Dimensjoner (hxbxd) 52x33