

## LONDON 497 HVIT

53W, E27, IP 65, KL II

Elnr.: **3120050**

EANnr.: **7042894977511**

Typebeskr.: **497W**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



### Spesifikasjoner

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: **IP54**

Antall poler: **2**

Avdekkingens materiale: **Plast, gjennomsiktig**

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **II**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: **260 mm**

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Nei**

Dimming DALI: **Nei**

Dimming DALI-2: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspesifikk: **Nei**

Dimming LineSwitch: **Nei**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **Andre**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: **160 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A+**

Hus, overflatebeskyttelse: **Pulverlakkert**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Innbyggingsbredde: **0 mm**

Innbyggingshøyde / -dybde: **0 mm**

Innbyggingslengde: **0 mm**

Innfellingsdiameter: **0 mm**

Integrert nødstrømsforsyning: **Nei**

Kapslingsfarge: **Hvit**

Kapslingsmateriale: **Aluminium**

Lampeeffekt: **57 W**

Lampeholder (Fatning): **E27**

Lampetype: **Lyspære**

LED nominell strøm ved konstant strøm: **0 - 0 mA**

Ledertversnitt: **2.5 mm<sup>2</sup>**

Lengde: **390 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Reflektor**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Direkte**

Med bevegelssensor: **Nei**

Med luftspalter: **Nei**



Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **Ikke påkrevd**

Driver inkludert: **Nei**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **1**

Egnet for himling: **Nei**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Ja**

Egnet for nødlys: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Egnet til påbygging: **Ja**

## Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

Med lyskilde: **Nei**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nødllyskomponenter integrert: **Nei**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Reflektor: **Helblank/Høyglans**

Replaceable control gear: **Nei**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type overflate: **Matt**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Utstrålingsvinkel (verdi): **Ekstremt bredstrålende >80°**

Veggmontering: **Ja**

Virkningsgrad: **0**

Ytre diameter: **0 mm**

: **Ja**