

Universalarmatur Breda Bas LED, 22-39W, 120lm/W, 4000K, IF

Artikkel: 7298109

MALMBERGS



Produktinformasjon

Fleksibel universalarmatur med skyvbare, fjærbelastede og låsbare gavler som forenkler installasjon. Utstyrt med DIP-switch som gjør det mulig å enkelt bytte mellom 4 stk. ulike effekter/lysfluks, noe som gjør denne armaturen til en reell problemløser. For montering i f.eks. parkeringshus, skoler, vaskerom, boder etc. D-merket.

Montering

Direkte mot tak

Tilkobling

Til hurtigkoblingsklemme 5x2,5 mm², en ved hver gavl. Inkl. overkoblingsledning 5G2,5 mm². Kabelinnføring via to membranmonterte innføringshull Ø 20 mm på armaturens overside og Ø 20 mm knockout-hull, et i hver gavl.

Utførelse

Stamme av hvitlakkert aluminium, opal skjerm i polykarbonat.

Sikring

B10 – 20 stk.

B16 – 32 stk.

C10 – 20 stk.

C16 – 32 stk.

Universalarmatur Breda Bas LED, 22-39W, 120lm/W, 4000K

Artikkel: 7298109

MALMBERGS

Spesifikasjoner

Dimbar	Nei
Effekt	22-39W (justerbar i 4 trinn)
Effektivitet	120lm/W
Farge	Hvit
Fargegjengivelse	Ra80
Fargetemperatur	4000K
Fargetoleranse	3 SDCM
Kapslingsklasse	IP44
Levetid	100 000 timer (L80 B10)
Lysfluks	2640-4680 lm
Mål (LxBxH)	1200x135x50 mm
Slagfasthet	IK07
Spenning	230V
Sprednings vinkel	130°
Fabrikat	Malmbergs Pro
Vekt	1,9 kg
Arbeidstemperatur	-20 – +40°C