

Industriarmatur Inda Bas LED, 22-30W, IP65, 4000K, 160lm/W

Artikkel: 7298128

MALMBERGS



Produktinformasjon

Robust, energieffektiv og lettmontert industriarmatur med høy kapslingsklasse som tåler virkelig tøffe miljøer. Separate koblingsrom i gavlene, montert overkobling som standard. D-merket. Justerbar effekt i to trinn via DIP-switch. Egnet for montering i f.eks. parkeringshus, boder og lagerlokaler.

Montering

Nøkkelhull for montering direkte i tak, integrert wireoppheng med krok og låsing av krok ved montering på line, montering mot skinne.

Tilkobling

Til hurtigkoblingsklemme 3x1,5mm², en i hver gavl. Inkl. overkoblingsledning 3G1,5mm².

Kabelinnføring diameter 20 mm i hver gavl, med kabelgjennomføring i begge ender og gummipakning.

Utførelse

Grå stamme av polykarbonat, opal skjerm av polykarbonat. Inkl. LED-modul og driver.

Avsikring

B10 – 17 stk

B16 – 27 stk

C10 – 24 stk

C16 – 39 stk

Industriarmatur Inda Bas LED, 22-30W, IP65, 4000K, 160lm

Artikkel: 7298128

MALMBERGS

Spesifikasjoner

Dimbar	Nei
Effekt	22-30W
Effektivitet	160lm/W
Farge	Grå
Fargegjengivelse	Ra80
Fargetemperatur	4000K
Fargetoleranse	3 SDCM
Kapslingsklasse	IP65
Levetid	100 000 timer (L80 B10)
Lysfluks	3520-4800lm
Mål (LxBxH)	1200x61x57 mm
Slagfasthet	IK08
Spenning	230V
Sprednings vinkel	110°
Utførelse	Uten sensor (tilvalg)
Fabrikkat	Malmbergs Pro
Vekt	0,7 kg
Arbeidstemperatur	-20 – +40°C