

RIMINI 404 SORT

Blomsterstolpe i klassisk design. 60W. Stolpehøyde 114 cm. Slagfast klar polykarbonat.

Elnr.: **3101735**

EANr.: **7042894040062**

Typebeskr.: **404B**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Høyde/dybde: 1140 mm

Avdekkingens materiale: **Plast, gjennomsiktig**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **II**

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Antall poler: **2**

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse IP: **IP54**

Bredde: **190 mm**

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Driftsutstyr: **Ikke påkrevd**

Driver inkludert: **Nei**

Dybde: **190 mm**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **1**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **Andre**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

Høyde: **1140 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A++**

Kapslingsfarge: **Svart**

Kapslingsmateriale: **Aluminium**

Lampholder (Fatning): **E27**

Lampetype: **Lyspære**

LED nominell strøm ved konstant strøm: **0 - 0 mA**

Ledertversnitt: **2.5 mm²**

Lengde: **190 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Med baseplate: **Ja**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med lyskilde: **Nei**

Med lyssensor: **Nei**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Overflatebehandling: **Pulverlakkert**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type lysarmatur: **Stolpelampe**

Virkningsgrad: **0**

Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

Beskrivelse

Stolpelampe i klassisk design med tre lyktedoder. Stolpen er 188cm høy og 50cm bred. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Rimini leveres i fargene sort, grønnpatinert og hvit. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 17,5cm (3 bolter). Festejern og markfeste bestilles separat. Artikkel 405 Festejern/betongforankring. Artikkel 406 Markfeste for nedgraving. E27, IP 44, Klasse II, dobbeltisolert. Lampen er en del av en serie som inneholder veggglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyktedoder.

Egenskaper

Effekt 60W Lyskilde E27 Farge sort Glass klar slagfast polykarbonat Ipgrad IP44 Klasse klasse II Dimensjoner (hxbxd) 114x19