

RING plafond



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	220-240V AC
Total effekt	15W / 20W / 30W / 36W
Effekt LED	13W / 18W / 28W / 33W
Fargekvalitet	SDCM<3 (SDCM<4 @ 3000K)
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000K/4000K) / trinnløs 2700K-6500K via DALI
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysoptikk	Frosted/opal (110°)
Arbeidstemperatur	-20 - 45°C
Overspenningsbeskyttelse	0,5kV
Levetid og standard	62.000t L70B50 54.000t L70B10 41.000t L80B10 20.000t L90B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte/pendlet
Byggemateriale	Plast (polykarbonat)
Produktfarge	Hvit/sort
Tilkobling	Ledning (avmantlet) / plugg
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK05
Isolasjonsklasse	Klasse II
Produktstørrelse	15/300: Ø293×H24mm 20/400: Ø397×H24mm 36/400: Ø600×H24mm
Energiklasse lyskilde	E
Breeam	HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
Sertifiseringer	CE, RoHS
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Lyseffektivitet	Dimming	Vekt
RING 15/300, hvit	71040-70	30 033 32	1500lm	100lm/W	Faseav. 10-100%	765g
RING 15/300, sort	71040-15	30 033 34	1350lm	90lm/W	Faseav. 10-100%	765g
RING 15/300 PIR, hvit	71245-70	30 033 42	1350lm	90lm/W	-	780g
RING 15/300 PIR, sort	71245-15	30 033 81	1200lm	80lm/W	-	780g
RING 20/400, hvit	71041-70	30 033 33	2000lm	100lm/W	Faseav. 10-100%	1324g
RING 20/400, sort	71041-15	30 033 35	1800lm	90lm/W	Faseav. 10-100%	1324g
RING 30/400, hvit	71138-70	30 033 36	3000lm	100lm/W	Faseav. 10-100%	1324g
RING 20/400 DALI, hvit	71141-70	30 033 37	1800lm	90lm/W	DALI 1-100%	1340g
RING 36/600, hvit	71204-70	30 033 38	3600lm	100lm/W	Faseav. 10-100%	3480g
RING 36/600, sort	71204-15	30 033 39	3240lm	90lm/W	Faseav. 10-100%	3480g

Produktbeskrivelse

RING armaturen er en svært lavtbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak/på vegg og en avstandsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikerens behov i tankene; hvilket gir enkel og problemfri installasjon. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K (3CCT), foruten DALI versjonen.

Armaturen er tilgjengelig i ulike størrelser og med forskjellige funksjoner. **RING 15/300** er helt klart vår mest kostnadseffektive og populære modell. Ønskes en større modell og økt lysmengde er **RING 20/400** eller **RING 30/400** det naturlige valget!

RING 20/400 DALI kan dimmes (1-100%) og trinnløst justere fargetemperaturen (2700-6500K) via en standalone DT8 dimmer eller via et DALI-system. Dermed kan armaturen benyttes i et HCL (Human Centric Lighting) system eller som en tunable white lyskilde.

RING 36/600 er vår største modell, men bygger likevel kun 24mm! I esken medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak/på vegg og avstandsstykker for å gi plafonden et uttrykk hvor den svever oppunder taket. Disse muliggjør også tilkobling ved åpen forlegning. Wire-kit for nedpendling (5m) er tilgjengelig som ekstrautstyr.

RING 15/300 PIR har beholdt det klassiske RING-utseendet, kun visuelt endret med en liten "busslomme" for PIR-sensor. I tillegg til bryteren for fargetemperatur, har den på baksiden fått DIP switcher for å justere tilstedeværelses-sensoren. RING 15/300 PIR kan kontrollere flere ordinære RING-plafonder (eller andre armaturer); opp til 300W.

Tilbehør:

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Materiale	Vekt	Produktstørrelse
RING 36/600 wire, hvit	71205-70	30 033 40	Stål/plast	800g	Ø180×H5000mm
RING 36/600 wire, sort	71205-15	30 033 41	Stål/plast	800g	Ø180×H5000mm

Produktbeskrivelse

Justerbart takoppheng til RING 36/600, 5m lengde. Hurtigkobling til RING 36/600 plafond, tekstilkabling og medfølgende koblingsboks for å opprettholde klasse II.