

STOCKHOLM 284 GALVANISERT E27 60W

Portstolpe i moderne design. 60W. Høyde 31,5cm. Klar polykarbonat.
Opal polykarbonat kan leveres.

Elnr.: **3185363**
EANr.: **7042892840039**
Typebeskr.: **284GA**
Leverandør: **NORLYS**
Min. antall: **1**
Pakkestr.: **3**



Spesifikasjoner

Avdekkingens materiale: Plast, gjennomsiktig
Beskyttelsesklasse (IEC 61140): II
Slagfasthet: IK10
Fargetemperatur: 2200 - 4000 K
Antall poler: 2
Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h
Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h
Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre
Beskyttelsesklasse IP: IP54
Bredde: 270 mm
Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: D
Driftsutstyr: Ikke påkrevd
Driver inkludert: Nei
Dybde: 270 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: Andre
Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)
Høyde: 345 mm

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++
Kapslingsfarge: Andre
Kapslingsmateriale: Stål
Lampholder (Fatning): E27
Lampetype: Lyspære
LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA
Ledertversnitt: 2.5 mm ²
Lengde: 345 mm
Lysfarge: Hvit
Lysfordeler: Uten
Med baseplate: Ja
Med bevegelsessensor: Nei
Med lyskilde: Nei
Med lyssensor: Nei
Merkespenning fra/til: 220 - 240 V
Overflatebehandling: Galvanisert
Spenningsstype: AC
Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre
Tilkoblingstype: Andre
Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling
Type lysarmatur: Stolpelampe
Virkningsgrad: 0

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei
REACH: Nei

: Ja



Beskrivelse

Portstolpe i moderne design. Lampen er 31,5cm høy og 28cm bred. Klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres. Stockholm portstolpe leveres i fargene galvanisert stål og sort. Sokkeldiameter 11,5cm. Festejern medfølger. E27, 60W, IP 54, Klasse II, dobb

Egenskaper

Effekt 60W Lyskilde E27 Farge galvanisert Glass klar polykarbonat Ipgrad IP54 Klasse klasse II Dimensjoner (hxbxd) 31,5x28