

STOCKHOLM 284 SORT E27 60W

Portstolpe i moderne design. 60W. Høyde 31,5cm. Klar polykarbonat.
Opal polykarbonat kan leveres.

Elnr.: **3185364**
EANr.: **7042892840060**
Typebeskr.: **284B**
Leverandør: **NORLYS**
Min. antall: **1**
Pakkestr.: **3**

KL II

IP54

IK10

Spesifikasjoner

Avdekkingens materiale: Plast, gjennomsiktig

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): II

Slagfasthet: IK10

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Antall poler: 2

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): Andre

Beskyttelsesklasse IP: IP54

Bredde: 270 mm

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: D

Driftsutstyr: Ikke påkrevd

Driver inkludert: Nei

Dybde: 270 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): 1

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: Andre

Fargegjengivelsesindeks: 80-89 (klasse 1B)

Høyde: 345 mm

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

REACH: Nei



Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: A++

Kapslingsfarge: Svart

Kapslingsmateriale: Stål

Lampholder (Fatning): E27

Lampetype: Lyspære

LED nominell strøm ved konstant strøm: 0 - 0 mA

Ledertversnitt: 2.5 mm²

Lengde: 345 mm

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Uten

Med baseplate: Ja

Med bevegelsessensor: Nei

Med lyskilde: Nei

Med lyssensor: Nei

Merkespenning fra/til: 220 - 240 V

Overflatebehandling: Galvanisert

Spenningsstype: AC

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): Andre

Tilkoblingstype: Andre

Type kabling: Egnet for gjennomgangskobling

Type lysarmatur: Stolpelampe

Virkningsgrad: 0

: Ja



Beskrivelse

Portstolpe i moderne design. Lampen er 31,5cm høy og 28cm bred. Klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres. Stockholm portstolpe leveres i fargene galvanisert stål og sort. Sokkeldiameter 11,5cm. Festejern medfølger. E27, 60W, IP 54, Klasse II, dobb

Egenskaper

Effekt 60W Lyskilde E27 Farge sort Glass klar polykarbonat Ipgrad IP54 Klasse klasse II Dimensjoner (hxbxd) 31,5x28