

## STOCKHOLM 287 GALVANSIERT

Portstolpe i moderne design. 100W. Høyde 46,5cm. Klar polykarbonat.  
Opal polykarbonat kan leveres.

Elnr.: **3185369**

EANr.: **7042892870036**

Typebeskr.: **287GA**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**

KL II

IP54

IK10

### Spesifikasjoner

Avdekkingens materiale: **Plast, gjennomsiktig**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **II**

Slagfasthet: **IK10**

Fargetemperatur: **2200 - 4000 K**

Antall poler: **2**

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: **0 h**

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: **0 h**

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse IP: **IP54**

Bredde: **350 mm**

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Driftsutstyr: **Ikke påkrevd**

Driver inkludert: **Nei**

Dybde: **350 mm**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **1**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **Andre**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

Høyde: **475 mm**

### Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**



Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A++**

Kapslingsfarge: **Andre**

Kapslingsmateriale: **Stål**

Lampholder (Fatning): **E27**

Lampetype: **Lyspære**

LED nominell strøm ved konstant strøm: **0 - 0 mA**

Ledertversnitt: **2.5 mm<sup>2</sup>**

Lengde: **475 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Med baseplate: **Ja**

Med bevegelsessensor: **Nei**

Med lyskilde: **Nei**

Med lyssensor: **Nei**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Overflatebehandling: **Galvanisert**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type lysarmatur: **Stolpelampe**

Virkningsgrad: **0**

: **Ja**



---

### **Beskrivelse**

Portstolpe i moderne design. Lampen er 46,5cm høy og 35cm bred. Klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres. Stockholm portstolpe leveres i fargene galvanisert stål og sort. Sokkeldiameter 17cm. E27, 100W, IP 54, Klasse II, dobbeltisolert. Lampen er

### **Egenskaper**

Effekt 100W Lyskilde E27 Farge galvanisert Glass klar polykarbonat Ipgrad IP54 Klasse klasse II Dimensjoner (hxbxd) 46,5x35