

## VANSBRO 1920 GALVANISERT

E27, 57W Halo max, IP 54, kl I

Elnr.: **3120072**

EANnr.: **7042891920732**

Typebeskr.: **1920GA**

Leverandør: **NORLYS**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



### Spesifikasjoner

Effektiv lysstrøm: 0 lm

Fargetemperatur: 2200 - 4000 K

Med lyssensor: **Nei**

Beskyttelsesklasse IP: IP55

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: **Plast, gjennomsiktig**

Beregnet levetid L70/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B10 ved 25 °C: 0 h

Beregnet levetid L90/B50 ved 25 °C: 0 h

Beskyttelsesgrad (NEMA): **Andre**

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): **II**

Brannvernklasse "D": **Nei**

Bredde: **380 mm**

Den laveste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **D**

Dimming 0-10 V: **Nei**

Dimming 1-10 V: **Nei**

Dimming avhengig av utstyr: **Nei**

Dimming DALL: **Nei**

Dimming DMX: **Nei**

Dimming DSI: **Nei**

Dimming faseavsnitt: **Ja**

Dimming fasepåsnitt: **Nei**

Dimming GPRS: **Nei**

Dimming leverandørspeifikk: **Nei**

Egnet for pendeloppheng: **Nei**

Egnet for veggmontering: **Ja**

Egnet til påbygging: **Ja**

Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper: **Andre**

Fargegjengivelsesindeks: **80-89 (klasse 1B)**

For overvåking av arbeidsplassen: **Nei**

Glødetrådtest iflg. IEC 60695-2-11: **Uten**

Høyde/dybde: **335 mm**

Høyeste energieffektivitetsklasse av utskiftbar lyskilde: **A++**

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak": **Nei**

Innbyggingsbredde: **0 mm**

Innbyggingshøyde / -dybde: **0 mm**

Innbyggingslengde: **0 mm**

Innfellingsdiameter: **0 mm**

Kapslingsfarge: **Uten**

Kapslingsmateriale: **Stål**

Lampeeffekt: **57 W**

Lampeholder (Fatning): **E27**

Lampetype: **Lyspære**

LED nominell strøm ved konstant strøm: **0 - 0 mA**

Ledertversnitt: **2.5 mm<sup>2</sup>**

Lengde: **0 mm**

Lysfarge: **Hvit**

Lysfordeler: **Uten**

Lysfordeling: **Symmetrisk**

Lysstråling: **Direkte**

Med bevegelsessensor: **Nei**



Dimming LineSwitch: **Nei**

Dimming med integrert potensiometer: **Nei**

Dimming nettspenningsmodulasjon: **Nei**

Dimming programmerbar: **Nei**

Dimming RF: **Nei**

Dimming sinuskurve reduksjon: **Nei**

Dimming Touch and Dim: **Nei**

Dimming trykknapp: **Nei**

Dimming ZigBee: **Nei**

Driftsutstyr: **Ikke påkrevd**

Driver inkludert: **Nei**

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler): **1**

Egnet for himling: **Nei**

Egnet for inbygging: **Nei**

Egnet for lyskjedekonfigurasjon: **Nei**

Egnet for nødlys: **Nei**

Med luftspalter: **Nei**

Med lyskilde: **Nei**

Merkespenning fra/til: **220 - 240 V**

Nødllyskomponenter integrert: **Nei**

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1: **25 - 25 °C**

Reflektor: **Uten**

Spenningsstype: **AC**

Strømtilførsel energieffektivitet indeks (EEI): **Andre**

Tilkoblingstype: **Andre**

Type kabling: **Egnet for gjennomgangskobling**

Type overflate: **Matt**

Type raster: **Uten**

Uten dimmefunksjon: **Nei**

Utstrålingsvinkel (verdi): **Ekstremt bredstrålende >80°**

Virkningsgrad: **0**

Ytre diameter: **0 mm**

## Tilleggsinfo

Food Contact Material: **Nei**

REACH: **Nei**

: **Ja**

## BeskrivelseProduktbeskrivelse

Vegglampe i klassisk stil. Klar polykarbonat. Hjørnefeste (art. 153) kan bestilles som tilbehør. Vansbro leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir etter en stund antikk brun.