

KITCH 1,5W/928 140LM 12V BØRSTET STÅL

KITCH 1,5W, 30 000 timer levetid, 140LM, 2800K, CRI>90, 12VDC, SDCM3, Ø70mm, 1,9m kabel, dimbar med bruk av elnr 3202722.

Elnr.: **3202716**

EANnr.: **5714941900026**

Typebeskr.: **900026**

Leverandør: **SOLAR**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **1**



Spesifikasjoner

Innfellingsdiameter: 56 mm

Fargetemperatur: 2800 - 2800 K

Effektiv lysstrøm: 140 lm

Kapslingsfarge: Andre

Fargegjengivelsesindeks: 90-100 (klasse 1A)

Innbyggingshøyde / -dybde: 12 mm

Antall poler: 2

Avdekkingens materiale: Plast, strukturert

Beregnet levetid L80/B50 ved 25 °C: 30000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140): III

Beskyttelsesklasse IP: IP44

Børstet overflate: Ja

Driftsutstyr: LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert: Nei

Egnet for inbygging: Ja

Egnet for lampeeffekt: 1.5 - 1.5 W

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse): SDCM3

Høyde/dybde: 17 mm

Innstillingsmulighet: Ikke justerbar

Kapslingsmateriale: Aluminium

Lampetype: LED utskiftbar

Ledertversnitt: 0.5 mm²

Lysfarge: Hvit

Lysfordeler: Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling: Symmetrisk

Lysstråling: Direkte

Med lyskilde: Ja

Merkespenning fra/til: 12 - 12 V

Overflatebehandling: Andre

Spenningsstype: DC

Tilkoblingstype: Kabelsko, flat

Type kabling: Avslutning

Type overflate: Matt

Utstrålingsvinkel (verdi): Medium strålende 20-40°

Ytre diameter: 70 mm

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

REACH: Nei

: Ja

BeskrivelseProduktbeskrivelse

2 års garanti