

ESH Plus 316GLED dimmer RF SO

ESH 316 GLED RF dimmer inngår i ELKO Smart Home trådløst styringssystem. Kan også styres av endevender

Elnr.: **4523412**

EANnr.: **7020160582409**

Typebeskr.: **EKO05824**

Leverandør: **ELKO**

Min. antall: **1**

Pakkestr.: **5**

IP20



Spesifikasjoner

Bredde: 86 mm

Høyde: 86 mm

Dybde: 24 mm

Beskyttelsesklasse IP: IP20

Diameter: 0 mm

Modell / utførelse: Elektronisk lysregulator

Tilleggsinfo

Food Contact Material: Nei

REACH: Ja

EC-numbers: 231-100-4, 215-125-8, 215-267-0, 221-573-5, 235-038-9, 211-765-7

: Ja

BeskrivelseProduktbeskrivelse

ESH 316 GLED RF dimmer inngår i ELKO Smart Home trådløst styringssystem. Dimmere og andre komponenter kommuniserer med ESH ELKO Gateway internt på Zigbee trådløst system. Komponentene styres i sin tur gjennom Gatewayen via App på mobile enheter. Dimmeren er konstruert slik at den også vil fungere selv om det trådløse nettet skulle falle ut, i slike tilfeller da kun med betjening direkte på produktet i "Stand alone" modus. Dimmeren kan også settes opp med en eller flere batteridrevne rotary brytere (ESH Endevender) for å oppnå typisk endevender funksjon. Dette kan gjøres både med eller uten Gateway, det vil fungere som dimmer og endevender med lokal betjening også uten Gateway. Ønskes styring via nettbrett / mobil via App, eller større anlegg, så må det settes opp ESH ELKO Gateway i tillegg. 316 GLED dimmer er konstruert for LED og lave laster, dimmer også glødelamper, halogen, elektroniske trafoer. ELKO Plus versjon leveres med lysring for lys rundt dimmerknappen. Lyset rundt dimmerknappen kan settes av/på i innstillingsmenyen. Dimmeren krever tilkobling av begge faser, og kan benyttes som en- eller topolet. Valg mellom forkant (GLI) eller bakkant (GLE) dimming, gjør at dimmeren er meget fleksibel. Fabrikkinnstilling er GLE modus. Justerbart min-maks- og startnivå. Dimmeren har elektronisk strøm og temperatursikring. Den vil koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. 316 GLED bygger kun 24 mm og passer inn i 33mm kappe eller standard ELKO veggbox og i alle standard ELKO kombinasjonsplater.