



| Art.nr | El.nummer | Farge     | RAL  |
|--------|-----------|-----------|------|
| 557AL  | 3185557   | ALUMINIUM | 9006 |
| 557GR  | 3185558   | GRAFITT   | 7016 |

### Generell informasjon

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Type armatur                       | Pullert   |
| Materiale                          | Pulver lakkert aluminiumstøp                      |
| Avdeknings materiale/optikk        | Klar polykarbonat, UV stabilisert                 |
| Type lyskilde                      | LED modul + driver                                |
| Lysstyring                         | Ikke dimbar                                       |
| Netto / Brutto vekt armatur        | 10,84kg / 13,16kg                                 |
| Forpakkingsstørrelse [cm]          | 31,5x29x99  |
| LED                                | Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G7        |
| Driver                             | Xitanium 36W/m 0,3-1,05A 54V 230V                 |
| Effekt W                           | 19W   |
| Armatureffekt                      | 21,8W   |
| Modul lumen                        | 3137lm  |
| Lumen ut                           | 556lm   |
| Modul effektivitet                 | 165,1lm/W   |
| Armatur Lumen/Watt                 | 25,5lm/W  |
| ULOR                               | 0%  |
| Fargetemperatur                    | 3000K   |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)   | SDCM3   |
| Fargegjengivelsesindeks            | 80  |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C  | >50 000h  |
| Energieffektivitetsindeks (EEI)    | <b>A++</b>  |
| Virkningsgrad                      | PF > 0,9  |
| Ta nominel:                        | +25°C   |
| Inrush current                     | 18A /250µs  |
| Antall armaturer på automatsikring | <b>B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 57</b> |

### Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files