

# Frame



## Frame Sort 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100427  
EAN: 7021986055511  
SG artikkelnr: 605551




### Elektrisk

Systemeffekt (W): 8W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 670lm  
Effekt: 84 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L70/B20>100.000  
Levetid: L80/B20>75.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 110°  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0



### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 320  
Bredde (mm) W: 180  
Høyde (mm) H: 77  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 328 x 188 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 1 1