

## EcoLine Office 1500 4920lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3301657  
 EAN: 5703821176101  
 SG artikkelnr: 8246090575



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.54

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4920lm  
 Effekt: 145 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 65/35%  
 Optikk: Dobbelt parabolisk reflektor, diffus  
 UGR: UGR<16

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Avskjermings materiale: Aluminium

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
 Modul: 1500  
 Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M13 m/2 beslag  
 Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m m/Schuko hvit  
 Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500  
 Bredder (mm) W: 142  
 Høyde (mm) H: 81  
 Vekt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1555 x 146 x 95



5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 1 0 1