

Place Sort 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM

El-nummer: 3500525
 EAN: 5703821172110
 SG artikkelnr: 8246090614


Elektrisk

Systemeffekt (W): 28W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2510lm
 Effekt: 90 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>50.000
 Levetid: L70/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte

Styring

Styring: DYNADIM

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP66
 Integrrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Sort glans 20
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendør
 Kabel: Kabel 2x1mm² 6m
 Vindprosjisert areal: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 291
 Diameter (mm) D: 600
 Vekt (kg) brutto/netto: 9.3 / 9.1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 300

